

Fixateur Sol Universel

Colle sans solvants et prêt à l'emploi pour seulement fixer différents revêtements de sols en dalles ou en lés. Le produit s'enlève à l'eau après arrachement de l'ancien revêtement de sol.

Domaine d'utilisation:

Le *Fixateur Sol Universel* de decotric s'utilise pour coller des revêtements de sols PVC ou CV ainsi que pour revêtements de sols à envers jute, textile ou mousse. Ceux-ci peuvent être fixés sur supports intérieurs tels que carrelage, chape, PVC, ragréage, etc. Le *Fixateur Sol Universel* de decotric est adapté au chauffage par le sol et résistant aux sièges à roulettes.

Données techniques:

Matières premières:	dispersion de résine synthétique, dérivés de résine naturelle, charges, additifs, eau
Densité:	env. 1,2 g/cm^3
PH:	8 – 9
Consommation:	200 – 300 g/m^2
Gisbau Giscode:	D1

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide, résistant à l'humidité et exempt d'agents séparatifs (graisse, poussière, etc.). Egaliser fissures, trous et aspérités avec un produit de ragréage. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants au *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Pour une application sur du parquet, celui-ci doit être complètement imperméable à l'eau.

Mode d'emploi:

Etaler le *Fixateur Sol Universel* de decotric régulièrement avec rouleau ou spatule crantée (dents A2) sur le support. Poser le revêtement de sols découpé dans le fixateur et presser régulièrement.

Pour la pose de revêtements de sols PVC ou CV sur supports non absorbants, laisser gommer le fixateur. Le fixateur doit encore être collant au toucher, mais ne pas suivre (faire des fils) en levant la main. Puis poser le revêtement de sols et presser.

Lester les bords si nécessaire.

Pour enlever ultérieurement les revêtements de sols, les retirer et mouiller les restes du revêtement ainsi que les résidus du fixateur avec de l'eau. Un ajout du *Décol' Papiers Peints* de decotric dilué dans l'eau facilite le détrempe et décollement. Puis enlever les restes et résidus avec une spatule et nettoyer la surface à l'eau.

La soudure des joints de revêtements PVC ou CV fixés avec le produit n'est pas conseillé.

Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements de sols.
Enlever les éventuels surplus et taches fraîches du fixateur à l'eau.
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

058

Conditionnements:

Pot de 750 g
Seau de 3 kg
Seau de 5 kg
Seau de 10 kg